

„Nasza tradycja. Wasza przyszłość”



POPULAR



V-LINE POPULAR

spełnia wszelkie wymagania szybkiej instalacji, łatwej obsługi, konserwacji oraz zapewnia niezawodność pracy również w trudnych warunkach klimatycznych.



Cechy główne

- Nowoczesny wygląd zewnętrzny, zwarta konstrukcja
- Wbudowana jednostka hydrauliczna
- Elektroniczna jednostka sterownicza ADPx/
- System ATC (Automatic Temperature Compensation) dla wszystkich paliw – certyfikacja według OIML R 117-1, Welmec 10.4
- Elektrozawór proporcjonalny do precyzyjnego odmierzania dawki w trybie preselekcji
- Przepływomierz tłokowy z wbudowanym inteligentnym przetwornikiem i kalibracją elektroniczną
- System odzysku par benzyn (VRS) z regulacją elektroniczną oraz z możliwością jego monitorowania
- Wykonanie z trwałych materiałów o dużej wytrzymałości
- Ergonomiczne umieszczenie pistoletu wydającego
- Klawiatura preselekcji, zestaw montażowy (kryza i kompensator) w podstawowym wyposażeniu dystrybutora
- Możliwość zastosowania wyświetlaczy multimedialnych

Dystrybutory paliw przeznaczone do wydawania benzyny, oleju napędowego, biodiesel B 10 do B 100 – mieszanki oleju napędowego z FAME (Fatty Acid Methyl Ester) i mieszanki benzyny z etanolem (E 10 do E 85).



Gepard Biznesu
2020

**POLSKA
IZBA
PALIW
PŁYNNYCH**



**DOBRA
FIRMA
2021**

INWESTOR

ADAST V-LINE POPULAR

Warianty V-line Popular	899x.xx2/S – w wykonaniu ssawnym 899x.xx2/P – w wykonaniu tłocznym 899x.4x2 – z wężem wydającym na zawieszaniu sprężynowym 899x.6x2 – z wężem wydającym na boku dystrybutora paliwa
Zakres wydatku pompy	w zależności od wykonania poszczególnych wariantów 40, 60, 70, 80, 110 l/min
Zamykanie	pistoletów wydawczych i drzwi na zamek
Zakres temperatur	standard -20 do +50 °C, wykonanie dla warunków ekstremalnych -40 do +60 °C
Zasilanie elektryczne	3 x 230/400 V AC ±15 %, 50 Hz
Poziom hałasu	<60 dB
Przyłączenie hydrauliczne	w zestawie kryza montażowa oraz kompensator
Wariant wyposażenia	<ul style="list-style-type: none"> - Zrywalne złączki bezpieczeństwa - Wziernik - Wykonanie jednostronne / dwustronne - Moduł LPG - Przycisk do nastawienia przepływu 40/60 l/min lub 60/80 l/min - olej napędowy - Monitorowanie otwarcia pokryw - Standard komunikacyjny IFSF – LON – FTT-10 lub TCP/IP – Ethernet - Sumator elektromechaniczny - Światło sygnalizacyjne - Pistolet wydawczy, wąż wydawczy firmy Elaflex - Ogrzewanie elektroniki - Wyłącznik zasilania elektroniki - Wykonanie do przyłączenia satelity - Dostosowany do pracy z automatami bezobsługowymi

POPULAR



Dystrybutor paliwa V-line	8990	8991	8993	8994	8995	8996	8997	8998	8999
Liczba produktów	1	1	1	2	1	2	1	2	1
Liczba pist. wyd. 40 l/min	—	1	2	2	2	1	—	—	1
80 l/min	—	—	—	—	—	1	1	2	1
110 l/min	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Długość (mm)	950	620	950	950	620	950	620	950	620
Szerokość (mm)	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Wysokość 899x.4x2 (mm)	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Wysokość 899x.6x2 (mm)	1600	1600	1600	1600	—	1600	1600	1600	—
Zasięg węża wydającego (m)	3 do 6	3 do 6	3 do 6	3 do 6	3 do 6	3 do 6	3 do 6	3 do 6	3 do 6
Certyfikaty	MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4, ATEX								

