

„Nasza tradycja. Wasza przyszłość”



POPULAR
LPG



V-LINE POPULAR LPG

spełnia wszelkie wymagania ukierunkowane na łatwą instalację, prostą obsługę i konserwację, ekonomiczną eksploatację i niezawodność pracy w standardowych i ekstremalnych warunkach klimatycznych.



Cechy główne

- Nowoczesny wygląd zewnętrzny, zwarta konstrukcja
- Innowacyjny system hydrauliczny dystrybutora LPG
- Przepływomierz tłokowy z wbudowanym inteligentnym czujnikiem impulsów i z kalibracją elektroniczną
- Elektroniczna jednostka sterownicza ADPx/T,
- System ATC (Automatic Temperature Compensation) certyfikacja według OIML R 117-1, Welmec 10.4
- Wykonanie z trwałych materiałów o dużej wytrzymałości
- Ergonomiczne umieszczenie pistoletu wydającego
- Przyjazna dla użytkownika konstrukcja klawiatury preselekcji objętości i kwoty
- Dostosowany do sprzedaży samoobsługowej
- Wyłącznik naciskowy pomy DEAD Men
- Wyłącznik awaryjny STOP
- Pistolet z certyfikatem niskoemisyjnym
- Dodatkowy elektrozawór w linii zasilania odmierzacza w LPG
- Przycisk dzwonka przywołania obsługi z instalacją wewnętrzną odmierzacza
- Możliwość zastosowania wyświetlaczy multimedialnych

Dystrybutory LPG przeznaczone są do wydawania paliw ciekłych – propanbutan (LPG) stosowanego w silnikach różnych urządzeń transportowych i pojazdów samochodowych.



Gepard Biznesu
2020



DOBRA
FIRMA
2021

INWESTOR

ADAST V-LINE POPULAR LPG

Zakres wydatku
Zamykane
Zakres temperatur

8 - 40 l/min
kluczem osłony dystrybutora paliwa i pistolety wydające
standard -25 do +55 °C
wykonanie dla warunków ekstremalnych -40 do +55 °C
lub -40 do +60 °C

Zasilanie elektryczne
Poziom hałasu

230 V AC ±15 %, 50 Hz
< 60 dB

Wariant wyposażenia

- Wykonanie jedno lub dwustronne, z jednym lub dwoma węzami
- Pistolet wydawczy LPG GROUP
- Wąż wydawczy
- Zrywalne złącze bezpieczeństwa jedno lub wielokrotne węża
- Ogrzewanie elektroniki
- Dostosowany do współpracy z automatami bezobsługowymi
- Sumator elektromechaniczny
- Światło sygnalizacyjne
- Standard komunikacyjny IFSF – LON– FTT-10 lub TCP/IP – Ethernet

POPULAR LPG



Dystrybutor paliwa V-line	8991	8992	8993	8994	8995
Liczba produktów	1	2	1	2	1
Liczba pistoletów wydających	1	4	2	2	2
Max. ciśnienie robocze (MPa)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Min. ciśnienie robocze (MPa)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Dokładność odmierzenia (%)	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5
Długość (mm)	620	950	950	950	620
Szerokość (mm)	410	410	410	410	410
Wysokość (mm)	1600	1600	1600	1600	1600
Zasięg węża wydającego (m)	3,5 do 6				

Certyfikaty

MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4, ATEX

